

Réf. MO152

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir



### Les +

Manchette en toile forte rouge renforcée  
Protège-artère  
Manchette de sécurité  
Durée de vie prolongée

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
152_11	11	12	60
152_12	12	12	60
152F	8	12	60
152H	10	12	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Gant docker en croûte de vachette grise,  
Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge,  
Manchette de sécurité de 8cm

### SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Couleur 2	Gris		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu sec		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Croûte de vachette, toile de coton		
Construction du gant	Docker		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	coton		
Type de tissu dos	Toile de coton		
Emplacement du renfort	Dos		
Matériau du renfort	Cuir/croûte		
Matériau de la doublure	Coton brossé		

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12282-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.3.3.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR