

### Protection chimique

Latex



### Les +

Confort maximal  
Souplesse  
Port continu  
Grip

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|------|--------|--------|--------|
| 5206 | 6      | 10     | 100    |
| 5207 | 7      | 10     | 100    |
| 5208 | 8      | 10     | 100    |
| 5209 | 9      | 0,50   | 100    |
| 5210 | 10     | 10     | 100    |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable



### DESCRIPTION

- Support en coton, Enduction en latex naturel bleu, épaisseur : 1.3mm, Finition lisse, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm
- ces gants sont utilisables pour le contact avec les catégories de denrées alimentaires suivantes :  
Chocolat, sucre et produits dérivés Produits de confiserie,  
Fruits, légumes et produits dérivés,  
Produits animaux et œufs : Crustacés et mollusques (y compris huîtres, moules, escargots)  
Produits divers : Vinaigre

### SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche  
Industrie agro-alimentaire  
Infrastructures, BTP, TP  
Second-œuvre du bâtiment  
Bricolage  
Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation d'objets lourds dans des environnements glissants et difficiles,  
Professions de la sylviculture et de la pêche, Horticulture, Maraîchage,  
Traitement des déchets et déchets ménagers,  
Pour les préparations alimentaires...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Couleur                  | Bleu                                 |
| Forme                    | Gant                                 |
| Environnement            | Protection chimique modérée          |
| Type de gant             | trempe                               |
| Matériau du support      | Support en coton                     |
| Niveau de l'enduction    | Gant complet                         |
| Matière de l'enduction   | Latex                                |
| Structure du gant trempé | supporté                             |
| Finition du support      | lisse                                |
| Poignet                  | Manchette de sécurité / coupe feston |
| Epaisseur du gant - mm   | 1,30                                 |
| Longueur du gant - mm    | 300                                  |

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/14229-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN ISO 374-5:2016



Protection contre les bactéries et champignons

EN374-1:2016



Protection contre les risque chimiques

Type B  
C K L  
2 6 4

TAMPON DISTRIBUTEUR