



CODE & EMBALLAGE

230 506 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide blanc / bleu clair

Substances actives : 31%

pH : 8,4 ± 0,2

Poids spécifique : 1,036g/ml

Composition chimique

Reg. (CE) n. 648/2004 :

Parfums

TEKNI MEGA

ÉMULSION MÉTALLISÉE À DOUBLE RÉTICULATION ADAPTÉE À LA PLUPART DES SOLS DURS : PVC, GRÈS, GRANIT, MARBRE... (HORS LINOLÉUM) - EFFET BRILLANT.

Recommandée pour les lieux à fort trafic. Sa fluidité et sa souplesse permettent une application facile. Offre une grande résistance aux traces et à l'abrasion. Donne un film très résistant et brillant à effet «mouillé». Se décape uniquement avec le décapant TEKNI X-TRA.

MODE D'EMPLOI

Après un décapage ou un nettoyage en profondeur, poser l'émulsion à l'aide d'un applicateur de cire et d'un manche télescopique appliquer 2 couches minimum. Attendre un séchage complet entre les deux couches.

Consommation : 30g/m² environ selon porosité du sol.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel. Garder le produit à température entre 10 et 30°C.



ATTENTION

Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Contient : Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone,

Complexe de carbonate de zinc ammoniac Peut produire une réaction allergique.

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l'usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.