

2,5 X
PLUS
CONCENTRÉE

Le Marseillois®



LESSIVE DU PEINTRE



- > Formule professionnelle
- > Dosage et dissolution facile
- > Préparation des supports avant peinture

PROPRIÉTÉS

La Lessive du peintre a été spécifiquement développée avec des professionnels pour un rendu impeccable. Cette lessive permet de nettoyer, dégraisser, décaper les peintures anciennes laquées ou non, ainsi que les vernis quelque soit le support (murs, métaux, radiateurs,...) Le lessivage est l'étape indispensable à vos travaux de peinture. Formule non moussante, simple et économique elle se dissout facilement et rapidement, même en eau froide.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces périphériques non destinées à être nettoyées avant la réalisation de vos travaux de lessivage
- Pour les surfaces verticales, toujours effectuer les travaux de lessivage du bas vers le haut pour éviter les traces de coulures
- Diluer dans un récipient la quantité de lessive appropriée à chaque type de support ou de lessivage.
- Appliquer, frotter avec une brosse ou une éponge
- Rincer abondamment avec de l'eau

DOSE D'EMPLOI

TEST DE COMPATIBILITÉ PRÉALABLE

Avant toute nouvelle application de peinture et avant le nettoyage ou le décapage, faire un test de compatibilité préalable avec la nouvelle peinture à appliquer. Lessiver une petite surface, brosser, puis rincer

30g / litre

LESSIVAGE AVANT PEINTURE

Préparer une solution de lessive et appliquer à la brosse ou à l'éponge directement sur la surface à traiter. Rincer soigneusement avant d'appliquer la nouvelle peinture

100 à 150g / litre

NETTOYAGE ET DÉCAPAGE DES PEINTURES ANCIENNES

En cas de présence de peintures anciennes, la préparation doit être appliquée à la brosse et doit agir au moins durant 12h. Brosser pour décaper la peinture et rincer abondamment avant d'appliquer la nouvelle peinture

100 à 150g / litre

ENTRETIEN ET LESSIVAGE DES MURS PEINTS

En entretien et rénovation des murs peints, sans mise en peinture, ni altération de la couleur d'origine. Appliquer la solution à la brosse ou à l'éponge la solution

5g / litre

TRAVAUX DIFFICILES

Pour le nettoyage des radiateurs peints, surfaces métalliques (radiateurs, volets, portails, ...), le dégraisage de surfaces en inox ou des planchers bruts

20g / litre



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

FORMULATION

Composition : moins de 5% d'agents de surface non ioniques. Contient aussi : sodium carbonate, glycol. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>

CARACTÉRISTIQUES

Aspect..... poudre fluide
Couleur blanche
Odeur neutre
Densité à 20 °C..... 1,0 +/- 0,1
Dosage..... manuel
pH en solution aqueuse à 1% 10,8 +/- 0,5
Réglementation (ce) n°1272/2008 CLP GHS 07
Stockage..... hors gel, forte chaleur et humidité
Matériau emballage..... carton
Recyclable 100%

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Unité de vente	boite de 1 kg
Référence	013052
Code EAN 13	3 519 590 130 525
Dim. (h x l x p) en mm	200 x 145 x 50
PCB	Colis de 14
Nb. Couches x colis	5 couches de 8
Nb. PCB par palette	40
Nb. UV par palette	560
Dim. (h x l x p) en mm	350 x 280 x 200
Poids net PCB	14,00 kg
Poids brut PCB	15,10 kg