

ANTICALCAIRE HP



> **SOLUTION PRÉVENTIVE ET CURATIVE**

> **RÉDUIT LES DÉPÔTS DE CALCAIRE**

> **EFFICACE POUR LA SÉQUESTRATION DE TOUS LES SELS DE DURETÉ DE L'EAU**



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Référence.....	A3116001
Contenu.....	anticalcaire
EAN 13.....	3 760 083 670 824
UV.....	flacon girafe 1L
PCB.....	12
32 PCB / Pal.....	4 couches de 8 colis
Dimensions boîtier (mm) : d x h.....	85 x 258
Dimensions colis (cm) : L x l x h.....	35,4 x 26,6 x 26,1
Poids net.....	2,76 kg
Poids brut.....	2,86 kg

APPLICATIONS

- Solution anticalcaire préventive et curative pour l'entretien et la maintenance des machines et des équipements « haute pression »
- S'emploi en complément du détergent en nettoyeurs HP mobiles et stationnaires ainsi qu'installations comparables

AVANTAGES

- Réduit les dépôts de calcaire dans les pièces et conduites d'eau chaude
- Allonge sensiblement la durée de vie des nettoyeurs HP eau chaude
- Efficace pour la séquestration de tous les sels de dureté de l'eau (calcium, magnésium, sels métalliques, ...)
- Réduit les besoins d'entretien et de réparation.
- Le serpentin de la chaudière ne s'entartre pas.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

- Verser pur dans le réservoir d'anticalcaire du nettoyeur haute pression ou directement en adjonction du détergent.
- Pour le dosage, se référer à la notice d'emploi de l'appareil (entre 1% et 5% selon la dureté de l'eau) et après prise de renseignement auprès de la compagnie des eaux locale.
- Craint le gel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....	liquide fluide
Couleur.....	orange
Densité.....	1,02 ± 0,01
pH pur.....	8
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP.....	néant
Stockage.....	Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage.....	PEHD
Recyclable.....	100%
Soumis à TGAP.....	non

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande.