



STONE PRO

AGENT DE PROTECTION EN BASE SOLVANTEE POUR PIERRES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Produit d'imprégnation particulièrement formulé pour pierre calcaires, pierre serène, pierres reconstituées, etc. Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Contraste la formation de salpêtre et d'incrustations calcaires. Empêche la pénétration de l'eau, des taches et facilite l'élimination des graisses et des salissure.

Est utilisé pour sols, parois, tables, revêtements dans les cuisines, les salles de bain, etc.

MODE D'EMPLOI

Sur les pierres poreuses, posées à l'extérieur, étaler au paravant une couche de Idrofob C avec **CPI** (10 litres de Idrofob C + 0,150 litres de CPI). Laisser sécher et étaler une – deux couches (selon porosité) de **STONE PRO**.

Pour pierres à l'intérieur étaler deux couche de **STONE PRO**. Utiliser un rouleau à poil court ou un pinceau souple.

Pour l'entretien utiliser détergents neutres comme **LOUK** ou dégraissants comme **GRIT**. Ou peut alterner aussi un lavant-cirant comme **RIVIERA**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide transparent
Substances actives (%)	100%
Extrait sec	14%
Poids spécifique (g/ml)	0.928 g/ml

ATTENTION

Le produit est classé **INFLAMMABLE**.

Produit sujet aux Normes ADR: **UN 1263 Classe 3 III**

KemikaSPA



UNI-EN ISO 9001

KEMIKA Spa - Bureau et usine
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIE

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com