



Bobine d'essuyage industriel 1500 formats

Destination : Utilisation plutôt orientée sur ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central. Positionnable sur appareils muraux LH09, LG13 ou sur pied LG00. Produit réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose épaisse, double pli.

Fibres longues : présente de bonnes capacités d'absorption, de résistance et de souplesse. Convient en essuyages de pièces, de surfaces même délicates ou comme essuie-mains.

Aspect du produit fini volumineux particulièrement valorisant à la revente.



Caractéristiques du produit				
Dimensions :	Laize		23.3 cm	
	Prédécoupe		30 cm	
	Longueurs	Formats	450	1500
	Diamètre intérieur mandrin		70 mm	
	Diamètre extérieur		30.5 cm	
Matière première :	Qualité ouate	Couleur	Pure ouate de cellulose	Blanche
	Blancheur		Supérieur 82%	
	Traitement WS		Oui	
	Aspect		Lisse	
	Nombre de plis		2	
	Grammage par plis		18 gr/m ²	

Conditionnement :	Unités de vente		Pack polyfilm	
	Colis de		2 bobines	
	Poids net du colis		7 Kg 55	
	Dimensions colis (mm)		Long. 610 x Larg. 235 x Haut. 305	
	Volume colis		0.044 m ³	
	Type de palette		80 x 120 cm Europe	
	Nombre de colis / palette		54 packs	
	Plan de palettisation		9 rangs de 6 colis	
	Dimensions palette hors tout		long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 227 cm	
	Origine		France	

EAN	3700178222736
Code douanier	48180191

Version 20200917 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.