

IDROFOB C

HYDROFUGEANT ANTIREMONTEE DU SALPETRE



CARACTERISTIQUES GENERALES

IDROFOB C est un produit hydrofuge étudié spécialement pour les sols en terre cuite ou les murs en briques. **IDROFOB C** évite l'absorption de l'eau et la formation en surface du salpêtre et des taches de moisissure. **IDROFOB C** est conseillé surtout pour les sols posés à l'extérieur. Il ne change pas l'aspect naturel du sol.

MODE D'EMPLOI

Etendre le produit à l'aide d'un manchon propre et sec, sur le sol bien nettoyé et sec.
En cas de sols mouillés, aspirer auparavant avec l'aspirateur à eau et laisser sécher.
Mélanger **IDROFOB C** avec le catalyseur CPI à raison de 150-200 g pour 10 litres de produit (environ 1.5-2.0%) pour obtenir tout de suite l'effet hydrofuge.
Appliquer une deuxième couche de **IDROFOB C** pour avoir une protection plus complète.
Dans le cas ou on veut protéger ultérieurement le sol contre les taches d'huile, d'alcool, de boissons, etc., après **IDROFOB C** utiliser OLEO IDRO 1 NF ou REPELL TON.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc
Point d'éclair	45 ℃
Substances actives	100%
Poids spécifique	0.804 g/ml

Copem

ATTENTION

Le produit est étiqueté NOCIF avec les suivantes phrases de risque : Inflammable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1263 Classe 3 Group d'emballage III.**

KemiCa SPA

AENOR ER Empresa Registrada ER-0202/2007 UNI-EN ISO 9001

KEMIKA Spa – Bureau et usine
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
☎ ++39 (0) 143 80494 🖷 ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com www.kemikaspa.com