



Tout simplement protecteur

BWT bestsoft 4



Adoucisseur d'eau compact



Les + produit

- » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage
- » Adoucisseur simple au design compact
- » Entièrement automatique et facile à utiliser
- » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle
- » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples
- » Système de commande numérique élargi pour une puissance et efficacité maximum
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	bestsoft 4	
Caractéristiques techniques		
Diamètre nominal (filetage extérieur)	BSP	¾" (DN 20)
Débit nominal selon EN 14743	l/h	732
Pression de service (min./max.)	bars	1.0/8.0
Perte de pression au débit nominal selon EN 14743	bars	1.0
Quantité de résine échangeuse d'ions	l	4
Capacité nominale	m ³ x dH°	9
Capacité nominale	mol	1.6
Réserve de régénérant dans le bas	kg	8
Consommation de sel par régénération	kg	1.0
Consommation d'eau par régénération	l	55
Température de l'eau ambiante (min./max.)	°C	5/30, 5/40
Type de protection	IP	51
Raccordement secteur	V/Hz	230/50
Puissance électrique	W	15
Hauteur de raccordant pour entrée d'eau dure et sortie d'eau douce et sortie d'eau douce	mm	403
Branchement à l'égout (min.)	DN	50
Dimensions (sans chariot): largeur, profondeur, hauteur (lxPxH)	mm	203 x 403 x 493
Poids de service (environ)	kg	30
Code article	125299265	
Code EAN	05060011261956	

Pour une utilisation optimale veuillez respecter les directives générales, les consignes d'installation, et les règles d'hygiène.

BWT water+more France
103 rue Charles Michels
93206 SAINT-DENIS CEDEX
Tél: +33 1 49 22 27 20
Fax: +33 1 49 22 46 66
water-and-more@bwt.fr


water + more