

ISOGNB45

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT NITRILE BLEU NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure.

Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale

Propriétés	Avant	Après
Résistance à la traction (Mpa)	≥16	≥16
Elasticité - allongement (%)	≥500	≥400

Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (g) ± 0.4	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGNB45-S	240	85	4	0.13 mm	0.08 mm	0.07 mm
ISOGNB45-M	240	96	4.5			
ISOGNB45-L	240	107	5			
ISOGNB45-XL	240	118	5.5			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN ISO 21420:2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1:2016/ Type B

EN ISO 374-5:2016



JKPT



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

Système de management certifié



9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10

ISOGNB45

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Taille	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	66 CC - 6 couches x 11CC 66 000 gants
Dimensions en cm	23 x 11.5 x 6cm	31 x 24 x 24 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Code barre Inner	3221170026752	3221170026776	3221170026790	3221170026813
Code barre Outer	3221170026769	3221170026783	3221170026806	3221170026820

Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Texturé : pour une meilleure adhérence
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques



Secteurs d'utilisation



agro-
alimentaire



bâtiment



bricolage



collectivités



entreprises
de services



hotel, restaurant
cafétéria




industrie



santé

Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	CHINE
Code douanier	4015120000



Système de management certifié



9 rue du Poitou - ZAC Maison Neuve - 91220 Brétigny sur Orge - Tel : 01 60 49 15 15 / Fax : 01 60 49 15 10