

DP 254

DEBOUCHEUR DE CANALISATION

PROPRIETES

DP 254 est une formule active assurant un débouchage rapide des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs, etc., sans démontage des canalisations.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide visqueux
- Couleur ----- incolore
- Densité ----- 1.84 +/- 0.02
- pH ----- acide fort



UTILISATIONS

DP 254 est un liquéfacteur thermique de substances grasses, celluloses, calcaires et minérales.



UTILISATEURS

DP 254 liquéfie les résidus gras et toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales : les cheveux, le papier, les substances calcaires, les mégots de cigarettes, les chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons, etc.



MODE D'EMPLOI

DP 254 est prêt à l'emploi.

Verser **DP 254** dans l'eau et non le contraire à cause de la vivacité de la réaction.

DP 254 attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certains cuivres mais n'a pas d'action sur le plomb.

Attention, dans le cas où **DP 254** est susceptible de passer dans un siphon en PVC il est préférable de le diluer au préalable dans l'eau, à raison de 50 ml pour 200 ml d'eau, en effet l'élévation de température provoquée par **DP 254** rencontrant l'eau pourrait déformer le siphon en PVC.

Ne pas utiliser **DP 254** dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

